CAJA FDB PRECONNECT GLC











DESCRIPCIÓN

La caja de distribución Preconnect de GLC es el punto de acceso del usuario a la red, en donde se realiza el acceso y fijación del cable. Tiene la función de conexión y terminación con el cable óptico doméstico, permitiendo la expansión de señales ópticas, protección, almacenamiento y administración de la red.

Es adecuado para interiores o montaje en pared exterior y montaje en poste.

Esta caja permite conexionar el usuario desde el exterior de la caja sin necesidad de volver a abrir la caja.

El FDB incluye un soporte separador del poste sobre el cual se puede alojar la ganancia de la caja, evitando utilizar una cruz.



APLICACIÓN

- Redes FTTH.
- Redes FTTB.

PARÁMETROS TÉCNICOS

RENDIMIENTO OPTO ELECTRÓNICO

- Atenuación del conector ≤0.3dB_o
- Pérdida de retorno : APC≥60dB, UPC≥50dB, PC≥40dB

MEDIO AMBIENTE

• Temperatura de funcionamiento : -40 °C \sim + 60 °C

• Temperatura de almacenamiento : -25 °C $\sim +55$ °C

Humedad relativa : ≤95% (+ 30 °C)

Presión atmosférica : 62 ~ 101kPa

HOJA DE DATOS TÉCNICA PARA RAYOS

La resistencia de aislaiento entre el dispositivo de puesta a tierra y las partes metálicas de la caja no es inferior a $2M\Omega/500V$ (DC); $IR \ge 2M\Omega/500V$.

La resistencia de voltaje entre el dispositivo de puesta a tierra, y la caja y sus piezas de metal es no menos que 3000V (c.c.)/min



P/N	GLC-FDB-009-01	GLC-FDB-011
DIMENSIÓN	276×172×103(mm)	343x239x127 (mm)
CAPACIDAD MAX.	8 ports de salida	16 ports de salida
SPLITTER	1x8	1x8 o 1x16
MÉTODO DE INSTALACIÓN	Montaje en pared, poste o vano	Montaje en pared, poste o vano
IP	65	65
OVAL P/ SANGRIA	Si	Si

FORMA DE ORDENAR

Código	Descripción	
GLC-FDB-009-01	FDB CAJA EXTERIOR FTTH 1X8 PRECONNECT SPLIT 1X8 C/SANGRIA + ACCESORIO P/ RESERVA	
GLC-FDB-011-01	FDB CAJA EXTERIOR FTTH 2X16 EASY CONNECT SPLIT 1X8 SC/APC. C/SANGRIA + ACCESORIO P/ RESERVA	