



CAJA FDB PRECONNECT GLC



DESCRIPCIÓN

La caja de distribución Preconnect de GLC es el punto de acceso del usuario a la red, en donde se realiza el acceso y fijación del cable. Tiene la función de conexión y terminación con el cable óptico doméstico, permitiendo la expansión de señales ópticas, protección, almacenamiento y administración de la red.

Es adecuado para interiores o montaje en pared exterior y montaje en poste.

Esta caja permite conectar el usuario desde el exterior de la caja sin necesidad de volver a abrir la caja.

El FDB incluye un soporte separador del poste sobre el cual se puede alojar la ganancia de la caja, evitando utilizar una cruz.



APLICACIÓN

- Redes FTTH.
- Redes FTTB.

PARÁMETROS TÉCNICOS

RENDIMIENTO OPTO ELECTRÓNICO

- Atenuación del conector $\leq 0.3\text{dB}$.
- Pérdida de retorno : APC $\geq 60\text{dB}$, UPC $\geq 50\text{dB}$, PC $\geq 40\text{dB}$

MEDIO AMBIENTE

- Temperatura de funcionamiento : $-40\text{ °C} \sim + 60\text{ °C}$
- Temperatura de almacenamiento : $-25\text{ °C} \sim + 55\text{ °C}$
- Humedad relativa : $\leq 95\%$ (+ 30 °C)
- Presión atmosférica : 62 ~ 101kPa

P/N	GLC-FDB-009-02
DIMENSIÓN	276×172×103(mm)
CAPACIDAD MAX.	8 ports de salida
SPLITTER	1x8
MÉTODO DE INSTALACIÓN	Montaje en pared, poste o vano
IP	65
OVAL P/ SANGRIA	No

FORMA DE ORDENAR

Código	Descripción
GLC-FDB-009-02	FDB CAJA EXTERIOR FTTH 1X8 PRECONNECT SPLIT 1X8 C/SANGRIA + ACCESORIO P/ RESERVA