# CAJA FDB PRECONNECT GLC









### **DESCRIPCIÓN**

La caja de distribución Preconnect de GLC es el punto de acceso del usuario a la red, en donde se realiza el acceso y fijación del cable. Tiene la función de conexión y terminación con el cable óptico doméstico, permitiendo la expansión de señales ópticas, protección, almacenamiento y administración de la red.

Es adecuado para interiores o montaje en pared exterior y montaje en poste.

Esta caja permite conexionar el usuario desde el exterior de la caja sin necesidad de volver a abrir la caja.

El FDB incluye un soporte separador del poste sobre el cual se puede alojar la ganancia de la caja, evitando utilizar una cruz.

## **APLICACIÓN**

- Redes FTTH.
- Redes FTTB.



## PARÁMETROS TÉCNICOS

### RENDIMIENTO OPTO ELECTRÓNICO

• Atenuación del conector ≤0.3dB₀

• Pérdida de retorno : APC≥60dB, UPC≥50dB, PC≥40dB

#### **MEDIO AMBIENTE**

• Temperatura de funcionamiento : -40 °C  $\sim$  + 60 °C • Temperatura de almacenamiento : -25 °C  $\sim$  + 55 °C

Humedad relativa : ≤95% (+ 30 °C)
Presión atmosférica : 62 ~ 101kPa

P/N	GLC-FDB-010-01	GLC-FDB-010-02
DIMENSIÓN	239×195×117(mm)	239×195×117(mm)
CAPACIDAD MAX.	16 ports de salida	16 ports de salida
SPLITTER	1x8	1x16
MÉTODO DE INSTALACIÓN	Montaje en pared, poste o vano	Montaje en pared, poste o vano
IP	55	55
OVAL P/ SANGRIA	No	No

### FORMA DE ORDENAR

Código	Descripción	
GLC-FDB-010-01	FDB CAJA EXTERIOR FTTH 1X16 EASY CONNECT SPLIT 1X8 SC/APC C/ACCESORIO P/ RESERVA	
GLC-FDB-010-02	FDB CAJA EXTERIOR FTTH 1X16 EASY CONNECT SPLIT 1X16 SC/APC C/ACCESORIO P/ RESERVA	