

## RACK MURAL CCTV



### DESCRIPCIÓN

Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491; PARTE 1, IEC297-2, DIN41494; PARTE 7, estándar GB/T3047.2-92.

Compatible con métrica ETSI y el estándar internacional de 19 pulgadas.

Diseñado especialmente para soluciones de CCTV.

### APLICACIÓN

Utilizado en el sistema de red y cctv.

Adecuado para la colocación del servidor de equipos electrónicos de computación y de precisión.



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- Acero laminado en frío.
- Grosor: estructura principal en 1.5mm, el resto en 1,2 mm.
- Diseño inteligente.
- Facilidad de montaje en la pared.
- Capacidad de carga: 40KG.
- Puerta frontal microperforada.
- Panel lateral fijo y con ventilación.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiarse con ácido, fosfórico, agua limpia y pintura en polvo electrostática.
- Cumple con la norma ROHS.
- Color: Negro.
- Accesorios opcionales.

RACKS MURALES CCTV						
Código	Descripción	Capacidad	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Ancho (mm)	Profundidad Útil (mm)
GLC-MURAL-3U370	MURAL CCTV 3U - 370MM 19" DESARMADOS PTA. FRONTAL MICROPERFORADA	3U	185	370	19"	300
GLC-MURAL-5U370	MURAL CCTV 5U - 370MM 19" DESARMADOS PTA. FRONTAL MICROPERFORADA	5U	275	370	19"	300

Código	Descripción
GLC-MURAL-3U370	MURAL CCTV 3U - 370MM 19" DESARMADOS PTA. FRONTAL MICROPERFORADA
GLC-MURAL-5U370	MURAL CCTV 5U - 370MM 19" DESARMADOS PTA. FRONTAL MICROPERFORADA